SL-1370

騒音計

数値だけでなくバーグラフでも表示する最大値・最小値表示機能付デジタル騒音計。

一般仕様

表　　示	4桁LCD表示
測定範囲	(A/C) Lo/30～80dB、Med/50～100dB、Hi/80～130dB、Auto/30～130dB
分　解　能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz～8KHz
測定精度	±1.5dB (1KHz、94dB校正後)
周波数特性	A、C
応答速度	FAST (125ms)、SLOW (1sec)
補助出力	AC:1Vrms/フルスケール、DC:10mV/dB
インピーダンス	100Ω (AC)、1KΩ (DC)
使用温湿度	0～+40℃、10～90%RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～+60℃、10～75%RH (但し、結露のないこと)

●RS-232インターフェース出力端子付。
●オートレンジング、オートパワーオフ機能付。

電　　源	006P (9V) 電池1個、ACアダプタ (別売)
電池寿命	約50時間 (アルカリ電池使用時)
寸法・重量	W64×H275×D30mm、約285g
付　属　品	ミニドライバ、風防スポンジ、キャリングケース、取扱説明書、出力信号接続用イヤホンジャック
オプション	ソフトウエア/USB接続ケーブル (SE−322USB)、ACアダプタ (920)、スタンド (BS−6)

標準価格
¥42,000(税込) ¥40,000(本体)

SL-1352

騒音計

RS-232Cインタフェース対応、データロガー付多機能型騒音計。

●大型デジタル表示に加え、バーグラフにより、データの推移がグラフィックで分かります。
●最大値ホールド機能付。
●ACアダプタでの使用も可能。

一般仕様

表　　示	3.5桁LCD表示、バーグラフ付
マイクロフォン	エレクトレットコンデンサ
測定範囲	30～130dB、7レンジステップ
分　解　能	0.1dB
レンジ切換	オートまたはマニュアル
周波数範囲	20Hz～8KHz
測定精度	±1.5dB
周波数特性	A、C
ダイナミックレンジ	60dB
応答速度	FAST 125ms、SLOW 1s

補助出力	AC/DC出力 AC：0.707Vrms/各レンジステップ DC：10mV/dB
インピーダンス	600Ω (AC)、100Ω (DC)
使用温湿度	0～+50℃、30～90%RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	−10～+60℃、30～75%RH (但し、結露のないこと)
電　　源	単3 (1.5V) 電池 4個
電池寿命	約8時間 (アルカリ電池使用時)
寸法・重量	W72×H266×D35mm、約325g
付　属　品	風防、ハードケース、ドライバ、φ3.5プラグ、RS−232C用ケーブル、9/25ピン変換コネクタ、WINDOWS対応ソフトウエア
オプション	スタンド (BS−6)、ACアダプタ (920)

標準価格
¥102,900(税込) ¥98,000(本体)

AHLT-100

多機能環境計測器

多機能環境測定機

●一台で風速計、温湿度計、Kタイプ熱電対温度計、照度計の4機能を装備した多機能テスター。
●小型、軽量で携帯に便利。
●温度と湿度、または風速と温度を同時表示。
●照度計機能においてゼロ調整ボタンで便利にオフセット調整が可能。

一般仕様

表　　示	LCD表示 (文字高8mm)
オーバーレンジ	「−−−−」を表示
測定機能	風速、相対湿度、温度、照度測定、℃/℉切換、最大・最小値メモリー、データホールド、オフセット調整、オートパワーオフ機能付
使用温湿度	0℃～50℃ (32℉～122℉) 80%PH以上 (但し、結露のないこと)
電　　源	9V (006P) 電池1個
消費電力	約6.2mA DC
寸法・重量	W60×H156×D33mm、約160g
付　属　品	取扱説明書
オプション	熱電対センサプローブ (P13.14参照)

電気的性能
(Kタイプ熱電対温度計)

レンジ	分解能	測定精度
−100℃～1300℃	0.1℃	±(1%rdg+1℃)

(温湿度計)

レンジ	分解能	測定精度
10～95%	0.1%RH	≧70%RH:±(4%rdg+1.2%RH) <70%RH:±(4%RH)
0～50℃	0.1℃	±1.2℃

(照度計)

レンジ	分解能	測定精度
0～20.000Lux	1Lux	±(5%rdg+1dgt)
0～2.000FC	1Ft-cd	

(風速計)

測定単位	レンジ	分解能	測定精度
m/s	0.4～30.0	0.1	≦20m/s:±3%F.S ≧20m/s:±4%F.S
km/h	1.4～108.0	0.1	
mile/h	0.9～67.0	0.1	
knots	0.8～58.3	0.1	
ft/min	80～5905	1	

標準価格
¥31,290(税込) ¥29,800(本体)